

GM PUNTO®

Ø 13 mm

DAS ELEGANTE BESCHLAGSYSTEM FÜR DIE PUNKTGEHALTENE BEFESTIGUNG VON GLASELEMENTEN IM INNENBEREICH.




GM PUNTO® wurde von Glas Marte Bregenz für die einfache und rationelle Befestigung im Innenbereich entwickelt. Diese eignen sich für Glasstärken von 3 bis 6 mm. Zur Montage sämtlicher Plattenmaterialien können Senkkopfschrauben verwendet werden. Das Weichlager schützt die Glasbohrung und hält das zu befestigende Element auf Distanz zur Unterkonstruktion.

Anwendungsbeispiele: Verglasungen im Sanitärbereich und im Möbelbau, Laden-, Messe- und Displaybau und natürlich auch für die Befestigung von Hinweis- und Türschildern.



Einfache Montage



1) GM PUNTO® Ø 13 mm für Bohrung Ø 6 mm



2) Weichlager zum Schutz der Glasbohrung einfach mit Hilfe des Montagewerkzeugs vormontieren




3) Glas mit Klemmscheibe und handelsüblicher 4 mm Senkkopfschraube befestigen



4) Abdeckscheibe aufklipsen und GM PUNTO® ist fertig!

Verarbeitungshinweise:




Floatglas, Spiegel:


Abstand x mindestens 20 mm
Abstand y mindestens 20 mm

EINSCHNEIBENSICHERHEITSGLAS ESG:

Abstand x mind. 2x Glasstärke + 3 mm
Abstand y mind. 4x Glasstärke + 3 mm



Schrauben, Muttern und Normteile sind jeweils auch in Abhängigkeit des Untergrundes zu bestimmen. Senkkopfschraube Ø 4 mm, Kopf Ø 8 mm nicht im Lieferumfang enthalten.



Glasstärke

Artikel-Nr.

Material

Bestandteile

3 – 6 mm

592006

Edelstahl poliert

Abdeckscheibe



ZDG

Klemmscheibe



Silikon

Weichlager



592813

1 Stk. / VE

Montagewerkzeug



Verkaufseinheit: 100 Stück